



# Cajas Fuertes



**BAUSSA**  
INDUSTRIAS DE SEGURIDAD



*Exija la máxima seguridad:  
exija la Serie SM*

Tecnología punta y avanzado diseño a su servicio, que conforman la más alta gama de seguridad para sus posesiones y la mayor tranquilidad para usted.

Entidades de Crédito, Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías, Grandes Superficies, Agencias de Viajes, Salas de Juego y Empresas, confían en las Serie SM gracias a sus máximos niveles de resistencia ante los modernos sistemas de ataque actuales.

Los ensayos realizados en Laboratorios acreditados, de acuerdo a la Norma UNE EN 1143-1, destacan a la Serie SM con los grados IV y V de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura del cuerpo y de la puerta fabricados en acero de alta calidad, alojando en su interior las armaduras, composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Encaje lateral continuo en el interior de la Puerta, para evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Maneta ergonómica para el desplazamiento de los barrotes de cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de bloqueo y cierre existente en el mercado
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre ante los ataques violentos.
- Estantes antivuelco regulables en altura, creando compartimentos estancos e independientes, una vez cerrada la puerta.
- Orificio para anclaje a suelo.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			medidas interiores			espesor		capacidad	peso
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	pared	puerta	litros	kg.
074-SMR	720	520	455	580	380	265	70	120	58	300
074-SM	745	600	550	605	460	360	70	120	100	390
105-SM	1050	600	550	910	460	360	70	120	150	520
135-SM	1350	600	550	1210	460	360	70	120	200	650
141-SM	1410	800	650	1210	600	400	100	145	290	1050
176-SM	1760	860	710	1560	660	450	100	160	463	1500
184-SM	1840	940	750	1560	660	450	140	160	463	2000
1812-SM	1760	1300	765	1560	1100	505	100	160	867	2350
1814-SM	1760	1500	765	1560	1300	505	100	160	1025	2600

\* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.

\*\* Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.



*Ponemos a su disposición la máxima protección para sus bienes más preciados*

Tecnología punta y avanzado diseño a su servicio, que conforman la más alta gama en seguridad para sus posesiones y la mayor tranquilidad para usted.

Entidades de Crédito, Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías, Grandes Superficies, Agencias de Viajes, Salas de Juego y Empresas, confían en las Serie SM EMPOTRAR gracias a sus máximos niveles de resistencia ante los modernos sistemas de ataque actuales.

Los ensayos realizados en Laboratorios acreditados, de acuerdo a la Norma UNE EN 1143-1, destacan a la Serie SM EMPOTRAR con los grados IV y V de seguridad.

### CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

- Estructura de la puerta fabricada en acero de alta calidad, alojando en su interior las armaduras, composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Encaje lateral continuo en el interior de la Puerta, para evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Maneta ergonómica para el desplazamiento de los barrotes de cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de bloqueo y cierre existente en el mercado
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre ante los ataques violentos.
- Estantes regulables en altura, creando compartimentos estancos e independientes, una vez cerrada la puerta.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			medidas interiores			espesor	volumen	peso
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	puerta	litros	kg.
M-074-SM	745	600	480	605	460	360	120	100	100
M-105-SM	1050	600	480	910	460	360	120	150	140
M-135-SM	1350	600	480	1210	460	360	120	200	180
M-176-SM	1760	860	610	1560	660	450	160	463	400
M-1812-SM	1760	1300	665	1560	1100	505	160	867	900

\* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.

\*\* Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.



**SOLUCIONES DE VANGUARDIA**





### CARACTERÍSTICAS GENERALES

*La protección de los valores más queridos es nuestra finalidad*

Ante el creciente aumento de la inseguridad, la serie BS es la **solución perfecta**, tanto para el profesional como para el particular, para proteger dinero, joyas, talonarios, armas cortas, contratos, escrituras... Además, y gracias a su avanzado diseño y dimensiones, permite ser integrada en cualquier entorno acorde a las tendencias actuales.

Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie BS, han dotado a todos los modelos de la homologación con un Grado III de seguridad de la Norma UNE EN 1143-1, según los ensayos realizados en Laboratorios Acreditados.

- Estructura del cuerpo y de la puerta fabricados en acero de alta calidad, alojando en su interior las armaduras, composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Barrotes laterales fijos en el interior de la Puerta, para evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Pomo exterior para el desplazamiento de los barrotes de cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de bloqueo y cierre existente en el mercado.
- Todos los modelos disponen de un estante regulable en altura, salvo la BS-0645 que dispone de dos.
- Todos los modelos pueden disponer de ranura o tolva a través de muro.
- Orificio para anclaje a suelo.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			medidas interiores			espesor	capacidad	peso
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	puerta	litros	kg.
BS-0345	370	500	425	250	380	265	95	25	147
BS-0445	480	500	425	360	380	265	95	36	179
BS-0545	590	500	425	470	380	265	95	47	211
BS-0645	700	500	425	580	380	265	95	58	245



*Nuestra meta es proteger sus bienes y los de su empresa*

Ante el creciente aumento de la inseguridad, la serie BS EMPOTRAR es la **solución perfecta**, tanto para el profesional como para el particular, para proteger dinero, joyas, talonarios, armas cortas, contratos, escrituras... Además, y gracias a su avanzado diseño y dimensiones, permite ser integrada en cualquier entorno acorde a las tendencias actuales.

Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie BS EMPOTRAR, han dotado a todos los modelos de la homologación con un Grado III de seguridad de la Norma UNE EN 1143-1, según los ensayos realizados en Laboratorios Acreditados.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura de la puerta fabricada en acero de alta calidad, alojando en su interior las armaduras, composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Barrotes laterales fijos en el interior de la Puerta, para evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Pomo exterior para el desplazamiento de los barrotes de cierre anti-sierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de bloqueo y cierre existente en el mercado.
- Todos los modelos disponen de un estante regulable en altura, salvo la 0645-BS que dispone de dos.
- Todos los modelos pueden disponer de tolva a través de muro.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			medidas interiores			espesor	capacidad	peso
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	puerta	litros	kg.
0345-BS	330	460	315	250	380	215	95	20	36
0445-BS	440	460	315	360	380	215	95	29	47
0545-BS	550	460	315	470	380	215	95	38	58
0645-BS	660	460	315	580	380	215	95	47	68

\* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.

\*\* Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.



**SOLUCIONES DE VANGUARDIA**





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura del cuerpo y de la puerta fabricados en acero de alta calidad, alojando en su interior las armaduras, composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Barrotes laterales fijos en el interior de la Puerta, para evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Maneta ergonómica para el desplazamiento de los barrotes de cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de bloqueo y cierre existente en el mercado
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre ante los ataques violentos.
- Estantes antivuelco regulables en altura, creando compartimentos estancos e independientes, una vez cerrada la puerta.
- Orificio para anclaje a suelo.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

*¿Dónde desea ubicar su Caja Fuerte?  
Ya no es un problema*

Ante las deficiencias en la resistencia de las estructuras de los edificios, la serie PR es la perfecta solución para la seguridad de sus bienes. Mediante una **reducción del peso en un 50% y el incremento de la capacidad interior** a comparación de los modelos tradicionales, estas cajas fuertes de última generación son ideales para obtener el máximo nivel de capacidad en aquellas ubicaciones donde existan problemas de paso.

Opcionalmente, las cajas de Peso Reducido Serie PR pueden ser Desmontables, e instalarse en cualquier punto, eliminando por completo las dificultades de accesibilidad.

Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie PR, han dotado a todos los modelos de la homologación con un Grado IV de seguridad de la Norma UNE EN 1143-1, según los ensayos realizados en Laboratorios Acreditados.



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			medidas interiores			espesor	capacidad	peso
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	puerta	litros	kg.
135-PR	1350	650	580	1270	570	420	120	304	590
141-PR	1410	830	690	1330	750	530	120	528	820

\* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.  
\*\* Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.



**SOLUCIONES DE VANGUARDIA**



*Fusionamos Accesibilidad  
y Robustez*



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Posibilidad de instalar en su interior diferentes soluciones de compartimentación (Ver catálogo de Compartimentos de Alquiler).
- Paneles fabricados en acero de alta calidad, alojando en su interior las armaduras, composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Tornillería interior para facilitar su instalación permitiendo futuros desmontajes y montajes en otras ubicaciones.
- Encajes laterales en el interior de las puertas, para evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Volantes y manetas ergonómicas para el desplazamiento de los barrotos de cierre anti-sierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de bloqueo y cierre existente en el mercado.
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre ante los ataques violentos.
- Posibilidad de adaptar a cada modelo estantes antivuelco regulables en altura, creando compartimentos estancos e independientes, una vez cerrada la puerta.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

La perfecta solución para los lugares de difícil acceso, donde es imposible introducir las cajas fuertes tradicionales para su colocación.

La innovación tecnológica basada en un estudio exhaustivo de las experiencias recogidas en campo, ha generado el avanzado diseño de la gama de Cajas Fuertes Desmontables, cubriendo todas las posibles necesidades.

Su especial sistema de ensamblado permite a toda la gama ser instaladas en locales nuevos o en uso, así como desmontarse y volver a ser reinstaladas cuando el traslado a otro local lo requiera.

La resistencia del armado final es idéntica a una caja tradicional, habiendo sido toda la gama ensayada en Laboratorios Acreditados obteniendo los grados IV y VIII de la Norma UNE EN 1143-1.



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			medidas interiores			espesor	capacidad	peso
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	puerta	litros	Kg.
135-PR DES.	1350	650	580	1270	570	420	120	304	590
141-PR DES.	1410	830	690	1330	750	530	120	528	820
1930/60-2000	2000	1300	800	1850	1100	540	150	1100	2560
1930/80-2000	2000	1620	800	1850	1420	540	150	1420	3015
1930/100-2000	2000	1960	800	1850	1760	540	150	1760	3765

\* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.

\*\* Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.



**SOLUCIONES DE VANGUARDIA**





- Vista Interior -

*Diseño y tecnología de vanguardia para mejorar la gestión de su efectivo*

### ● CARACTERÍSTICAS GENERALES

La problemática de los encajes, generada por las dificultades de tráfico y coste del transporte de fondos en zonas de alta densidad urbana y con solicitud variable de servicios en franjas horarias y días concretos, ya tiene una solución:

La Caja de Tránsito permite aumentar la calidad en la entrega y recogida de fondos, optimizando la disponibilidad del efectivo y minimizando los costes de su gestión.

Su seguridad queda avalada por un grado IV, conforme a los ensayos realizados en laboratorios acreditados de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1.

### ● VENTAJAS PARA ENTIDADES DE CRÉDITO Y GRANDES SUPERFICIES

- Reducir el coste del transporte de fondos.
- Solicitar recogidas de efectivo después de haber cerrado al público, reduciéndolas de su encaje del propio día.
- Incrementar en el encaje del día siguiente, las entregas de fondos.
- Rápida recuperación del coste de inversión, incluso con bajos tipos de interés, gracias a las reducciones en los encajes medios.
- Puntualidad y calidad del servicio, eliminando las esperas en las recogidas y entregas.
- Evita la circulación de personas armadas en horario de atención al público, con movimiento importante de efectivo.

### ● VENTAJAS PARA EL TRANSPORTE DE FONDOS

- Mejora de la productividad.
- Aprovechar horarios de baja densidad de tráfico.
- Optimizar el servicio siguiendo rutas programadas.
- Reducir costes permitiendo una tarifa de la parada inferior a la de los servicios tradicionales.



- Vista Exterior -

### ● DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			capacidad	peso
	alto	ancho	fondo	nº sacas	kg.
B-2206-S/105	1050	600	756	4/5	650
B-2206-S/074	740	600	656	2/3	455

\* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.

\*\* Marco de inoxidable no incluido en accesorios de serie.





*El escondite perfecto  
para sus bienes*

Proteger y camuflar, es la mejor medida preventiva a aplicar inicialmente ante un posible robo.

La serie SUELO es la solución perfecta, tanto para el profesional como para el particular, para proteger dinero, joyas, talonarios, armas cortas, contratos, escrituras,... Además, y gracias a su avanzado diseño y dimensiones, permite ser integrada en cualquier entorno acorde a las tendencias actuales.

Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie SUELO, le han dotado de la homologación con un Grado IV de Seguridad de la Norma UNE EN 1143-1, según los ensayos realizados en Laboratorios Acreditados.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de la puerta y el cerco fabricados en acero ultraresistente de alta calidad.
- Puerta provista de orificios de llave sobreelevados, con tapas de acero inoxidable para evitar la entrada de suciedad en las cerraduras.
- Maneta de apertura ergonómica para facilitar la comodidad de uso.
- Zona superior de la caja protegida mediante entramado especial de torsionados de acero.
- Sistema pasa sobres que permanece siempre cerrado para evitar la pesca a través de la ranura.
- Doble rebloqueo con pestillos de acero templado que condenan y dificultan la pesca por la ranura en caso de ataque, provocando su hundimiento o extracción.
- Refuerzos especiales en la ranura para evitar su ensanchamiento.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfantes.



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

modelos	medidas exteriores			medidas interiores			espesor	capacidad	peso
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	puerta	litros	kg.
M-100	440	460	380	273	414	334	34	40	50

\* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.  
\*\* Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.



**SOLUCIONES DE VANGUARDIA**

