

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
CÁMARAS BLANCO/NEGRO		
CÁMARAS B/N - RESOLUCIÓN ESTÁNDAR		
Honeywell	HCM405LX CCD 1/3" B&N DSP, 380 TVL, 0,05 Lux, BLC 220Vca Cámara B&N CCD 1/3" DSP Resolución 380 TVL Sensibilidad 0,05 Lux, BCL, AES Montura C/CS Alimentación 220Vca	HCM405LX 
SONY	SSC-M188CE CAMARA B/N CCD 1/3", 380TVL, 0,03LUX, 220Vca. Cámara B/N CCD Super HAD 1/3" Resolución 380 TVL Sensibilidad 0,03 Lux F/1,2 Autoiris DC/Video Montura CS Turbo AGC, BLC. Alimentación 220Vca	SSC-M188CE 
CÁMARAS B/N - ALTA RESOLUCIÓN		
Honeywell	CAHV120025 CAMARA B/N CCD 1/3", 580TVL, 0,2 LUX, 230VCA Cámara B/N CCD 1/3" Resolución >580 TVL Sensibilidad 0,2 Lux con F/1.2 Montura CS/C Autoiris DC/Video AGC, BLC Alimentación 220Vca	HCM585LX 
DISTRIBUIDO POR 	CPT-MC570-230-X CAMARA B/N CCD 1/3", 570TVL, 0,08 LUX, 220Vca Cámara B/N CCD SONY 1/3" Resolución >570 TVL, S/R 50 dB Sensibilidad 0,08 Lux con F/1.4 Montura CS/C Autoiris DC/Video AGC, BLC, sinc. Ajustable a línea Alimentación 220Vca	CPT-MC570-230-X  Nuevo
SANYO	VCB-3380P CAMARA B/N CCD 1/3", 570TVL, 0,07 LUX, 230VCA Cámara B/N CCD 1/3" Resolución >570 TVL, S/R 50dB Sensibilidad 0,07 Lux con F/1.2 Montura CS Autoiris DC/Video AGC, BLC Alimentación 220Vca	SY-VCB-3380P  <i>i</i>
SONY	SSC-M388CE CAMARA CCD 1/3", 570TVL, 0,04LUX, 220Vca. Cámara B/N CCD ExwaveHAD 1/3" Resolución 570 TVL Sensibilidad 0,04 Lux F/1,2 Autoiris DC/Video Montura CS Turbo AGC, BLC. Alimentación 220Vca	SSC-M388CE  <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

CÁMARAS

CÁMARAS COLOR

CÁMARAS COLOR - RESOLUCIÓN ESTÁNDAR

	HCC335LX CCD 1/3" COLOR DSP 330 TVL, 0,20 Lux, AES, 220Vc Cámara Color CCD 1/3" DSP Resolución 330 TVL Sensibilidad 0,2 Lux, AES, BLC Montura C/CS Alimentación 220VCA	HCC335LX	

	TK-C751EG CAMARA COLOR CCD 1/3", 330TVL, 0.28LUX, 220Vca Cámara Color CCD 1/3" Resolución 330 TVL Sensibilidad 0.3 LUX, F/1.2 Autoiris DC Montura C/CS BLC, ATW, AWB Alimentación 220Vca (Opción JV-TK-C750E -12Vcc)	JV-TK-C751EG	
		<i>i</i>	

	SSC-DC172P CAMARA COLOR CCD 1/3", 330TVL, 0,06LUX, 12 Vcc. Camara Color CCD 1/3" Resolución 330 TVL Sensibilidad 0,6lux F/1,2 Autoiris DC ATW, Turbo AGC, BLC, Montura CS Alimentación 12Vcc	SSC-DC172P	
		<i>i</i>	

	SSC-DC198P CAMARA COLOR CCD 1/3", 330TVL, 0,3LUX, 220Vca. Camara Color CCD 1/3" Resolución 330 TVL Sensibilidad 0,3lux F/1,2 Autoiris DC ATW, AGC, BLC, Montura CS Alimentación 220Vca	SSC-DC198P	

CÁMARAS COLOR - ALTA RESOLUCIÓN

	VGC450D CAMARA COLOR CCD 1/3". 520TVL, 0.5LUX., 220VCA. Cámara Color Sony SuperHAD CCD 1/3" Resolución 520TVL. Sensibilidad 0.5LUX. Autoiris DC/VIDEO Montura CS. BLC, ATW Alimentación 220Vca	VGC450D	

DISTRIBUIDO POR 	NLCC6920X-AU CAMARA COLOR CCD 1/3", 420TVL, 0,05 LUX, 220Vca Cámara COLOR CCD SONY HyperHAD 1/3" Resolución >420 TVL, S/R 48 dB Sensibilidad 0,05 Lux con F/0,75 Montura CS/C Autoiris DC/Video AGC, BLC, Flickerless Alimentación 220Vca	NLCC6920X-AU	
		Nuevo	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CÁMARAS			
CÁMARAS COLOR			
Honeywell	HCC485LX CCD 1/3" COLOR DSP, 480 TVL, 0,4 LUX, AES, BLC 220 Cámara Color CCD 1/3" DSP Resolución 480 TVL Sensibilidad 0,4 Lux AES, BLC, montura C/CS Alimentación 220VCA	HCC485LX	
SANYO	VCC-6580P CAMARA COLOR CCD 1/3", 520TVL, 0.3LUX, 12Vcc Camara Color CCD 1/3" Resolución 520 TVL Sensibilidad color 0,3lux F1,2 Autoiris DC BLC, AGC, AWB Alimentación 220Vca	SY-VCC-6580P	 <i>i</i>
SONY	SSC-DC378P CCD COLOR 1/3" 0,8 LUX 480 TVL CS/C 220VCA CCD IT 1/3". COLOR Resolución >480 TvI Sensibilidad 0,8 Lux F/1.2 S/R > 50 dB, BLC, AGC Alimentación 220 Vca (4W)	SSC-CD378P	
SONY	SSC-E458P CAMARA COLOR CCD SUPEREXWAVEHAD 1/3", 540TVL, 0,55 Cámara Color CCD SuperExwaveHAD 1/3" Resolución 540 TVL Sensibilidad 0,55 lux F1,2 Autoiris DC ATW, Turbo AGC, BLC Alimentación 220Vca	SSC-E458P	 <i>i</i>
Honeywell	HCU484X CAMARA COLOR ULTRA WD CCD 1/3", 480TVL, 0.4LUX , 12/24V Cámara Color CCD 1/3" WIDE DYNAMIC Resolución >480 TVL Sensibilidad 0.4 Lux con F/1.2 Rango dinámico de 102 dB de 100 a 200 veces superior que los CCD normales Autoiris Video Montura CS/C BLC; AWB; ATW; AGC, WD Alimentación 12 Vcc/24Vca	HCU484X	 Nuevo

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
CÁMARAS COLOR		
JVC	TK-WD310E CAMARA COLOR WIDE DYNAMIC 1/3", 480TVL, 0,9LUX Cámara Color WIDE DYNAMIC 1/3" Resolución 480 TVL Sensibilidad 0.9 LUX, F/1.2 Autoiris DC/VIDEO Montura CS Especial contraluzes BLC, ATW, AWB, OSD Alimentación 24Vca/ 12 Vcc	JV-TK-WD310E 
JVC	TK-C1481BEG CAMARA COLOR CCD 1/2", 480TVL, 0.3LUX, 220Vca Camara Color CCD 1/2" Resolución 480 TVL Sensibilidad 0.3 LUX, F/1.2, SUPER LOLUX Autoiris DC/VIDEO Montura CS/C BLC, ATW, ExDR, AGC, AWB, OSD, Control Remoto RS-485/422, Salida Y/C, Deteccion de movimiento Alimentación 220Vca. (Opcional Alimentación 12Vcc - JV-TK-C1480BE)	JV-TK-C1481BEG 
SONY	SSC-DC88P CAMARA COLOR CCD EXWAVELHAD 1/2", 480TVL, 0,4LUX Cámara COLOR CCD ExwaveHAD 1/2" Resolución 480 TVL Sensibilidad 0,4 lux F/1,2 Montura CS ATW, AGC, BLC, detección actividad, zonas privadas Alimentación 220Vca	SSC-DC88P 
CÁMARAS DÍA / NOCHE		
CÁMARAS DÍA/ NOCHE FILTRO ELECTRÓNICO		
SAMSUNG SAMSUNG TECHWIN	SDC-415P CAMARA D/N CCD 1/3", 520TVL, 0.3/0.01 LUX, 220Vca Cámara DIA/NOCHE HYPER HAD CCD 1/3" Resolución 520TVL(Color), 520TVL(B/N) Sensibilidad 0.2 (Color) / 0.01 (B&N) LUX, F/1.2 Autoiris DC/Video Montura CS/C BLC, ATW, SSNR, SENS-UP, AGC Alimentación 220Vca	S4-SDC-415P 
Vantage	VGC450S CAMARA D/N CCD 1/3". 520TVL/560TVL, 0.5LUX., 220VC Cámara DIA/NOCHE Sony SuperHAD CCD 1/3" Resolución 520TVL (Color) / 560TVL (B/N) Filtro IR electronico.Sensibilidad 0.5LUX Autoiris DC/VIDEO, Montura CS. BLC, ATW, OSD, AGC, Zonas Privadas, Comunicaciones RS485 Alimentación 220Vca	VGC450S 

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
CÁMARAS DÍA / NOCHE		
	TK-C921EG(A) CAMARA D/N CCD 1/3", 540TVL, 0,48/0,7LUX, 220Vca Cámara DIA/NOCHE CCD 1/3" Resolución 540TVL Sensibilidad 0.7 (color) / 0,48 (B/N), F/1.2 Autoiris DC/VIDEO Montura CS/C Cromo ON/OFF (Conmutación DIA/NOCHE) BLC, ATW, AWB Alimentación 220Vca (Opcional Alimentación 12Vcc. JV-TK-920E(A))	JV-TK-C921EG(A)
	SSC-E478P CAMARA D/N SUPEREXWAVEHAD CCD 1/3", 540TVL, 220Vca Cámara DIA/NOCHE CCD SuperExwaveHAD 1/3" Resolución 540TVL Sensibilidad 0.55 (Color), 0,05 (B/N) LUX F/1.2 Montura CS Autoiris DC BLC, ATW, Turbo AGC Alimentación 220Vca	SSC-E478P
CÁMARAS DÍA/ NOCHE FILTRO MECÁNICO		
DISTRIBUIDO POR 	CPT-DNF9SNX CCD 1/3" DIA/NOCHE, 540 TVL, 0,3/0,002 Lux, 220Vca Cámara DIA/NOCHE CCD Sony HAD 1/3" Resolución 540 TVL, Filtro IR mecánico Sensibilidad: 0,3 Lux 0,002Lux sens-up Máscara de privacidad, detección movimiento Función espejo, OSD Montura CS/C, Autoiris por DC, AGC, AWC, ATW, BLC Alimentación 220Vca, 4W	CPT-DNF9SNX Nuevo
DISTRIBUIDO POR 	CPT-DN889H-X CCD 1/3" DIA/NOCHE, 470 TVL, 0,15/0,015 Lux, 220Vca Cámara DIA/NOCHE CCD Sony HAD 1/3" Resolución 470 TVL, Filtro IR mecánico Sensibilidad: 0,15 Lux 0,015 Lux sens-up Máscara de privacidad, detección movimiento Función espejo, OSD Montura CS/C, Autoiris por DC, AGC, AWC, ATW, BLC Alimentación 220Vca, 4W	CPT-DN889H-X Nuevo
	HCD485LX CCD 1/3" DIA/NOCHE, 480 TVL, , 0,1 Lux, AES, BLC 2 Cámara DIA/NOCHE CCD 1/3" Resolución: COLOR 480 TVL Sensibilidad: 0,1 Lux Lux F1.2 Montura CS/C, Autoiris por DC, AGC, ATW, BLC Alimentación 220Vca	HCD485LX
	SDN-550PH CAMARA D/N CCD 1/3", 530TVL, 0.3/0.002LUX, 220V. Cámara DIA/NOCHE CCD 1/3" Resolución 530TVL/ 570TVL Sensibilidad 0.3 lux color/0.002 lux b&n sens-up Filtro IR mecánico, S/R más de 50dB, 4 zonas privadas BLC, Iris Video/DC/ESC, Line Lock, OSD, M/D Alimentación 220Vca	S4-SDN-550PH

: Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
CÁMARAS DÍA / NOCHE		
	VGC650S CAMARA D/N CCD 1/3". 520TVL/560TVL, 0.5LUX., 220VC Cámara DIA/NOCHE Sony Exview CCD 1/3" Resolución 520TVL (Color) / 560TVL (B/N). Filtro IR mecánico. Sensibilidad 0.065LUX. Autoiris DC/VIDEO Montura CS. BLC, ATW, OSD, AGC, Zonas Privadas, Comunicaciones RS485 Alimentación 220Vca	VGC650S 
	TK-C926EG CAMARA D/N CCD 1/3", 540TVL, 0.05LUX, 220V. Cámara color CCD 1/3" Resolución 540 líneas TV. Día/Noche filtro IR removible con respuesta focos IR. Iluminación mínima 0,05 lux en modo B/N; OSD, BLC Cámara de proceso digital DSP de 10 bits. S/R: 50 dB. Alimentación 220-240 Volt. AC (50/60 Hz).	JV-TK-C926EG  <i>i</i>
	SHC-721APH CAMARA D/N WDR CCD 1/3", 550TVL, 0.003LUX, 220Vca Cámara DIA/NOCHE WIDE DYNAMIC CCD 1/3" Resolución 480TVL(Color), 520TVL(B/N) Sensibilidad 0.2 (Color) / 0.003 (B&N) LUX, F/1.2 Autoiris DC/Video, Montura CS/C BLC, OSD, ATW, SSNR, SENS-UP, AGC, zonas privadas Detector de actividad, control remoto RS-232, Iris video Alimentación 220Vca	S4-SHC-721APH 
	VGC950SWD CAMARA D/N WD CCD 1/3". 520TVL/560TVL, 0.4LUX., 22 Cámara DIA/NOCHE Wide Dynamic CCD 1/3" Resolución 520TVL (Color) / 560TVL (B/N) Filtro IR electrónico Sensibilidad hasta 0.08LUX Autoiris DC Montura CS. WD (x128) Zoom digital x10, Sens-up (x320), BLC, ATW, OSD, AGC Zonas Privadas, Comunicaciones RS485 Alimentación 220Vca	VGC950SWD 
	SHC-735P CAMARA D/N CCD 1/3", 560/700TVL, 0.0001LUX, 12/24V. Cámara DIA/NOCHE 1/3" CCD WIDE DYNAMIC <i>SSNR// altas prestaciones</i> Filtro mecánico. Resolución 560TVL(Color), 700TVL(B/N) Sensibilidad 0.2 (color) / 0.0001 (B/N) LUX send-up, F/1.2 S/R 52dB, Autoiris DC/Video; Montura CS/C BLC, ACG, WDR, OSD, ATW, SSNR, SENS-UP, RS-485 Detección de movimiento, zonas privadas, Zoom Digital X10 Alimentación 12/24Vca	S4-SHC-735P  Nuevo
	TK-C1531E CAMARA D/N CCD 1/3", 540TVL, 0.05LUX, 220V. Cámara color Día/Noche CCD 1/3" Resolución 540 líneas, Super Lolux. S/R: 50dB. Controlable vía RS-422A/RS-485. Función Día/Noche con filtro IR removible. Iluminación mínima 0,05 lux B/N y 0,7 lux Color. HLI Sincronismo: int./ext. (full genlock) y line lock, BLC, zonas privadas. Terminal entrada auxiliar. Alimentación: 220-240Volt.AC (50/60Hz)	JV-TK-C1531E  <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

CÁMARAS

CÁMARAS DÍA / NOCHE

	SHC-740PH Cámara día/noche 1/2", WDR Alta resolución Cámara DIA/NOCHE 1/2" CCD EXVIEW Resolución 530TVL(Color), 570TVL(B/N) Sensibilidad 0.08 (color) / 0.0006 (B/N) LUX, F/1.2 Autoiris DC/Video, Montura CS/C BLC, ACG, WDR, OSD, ATW, SSNR, SENS-UP Detección de movimiento, 4 zonas privadas, control RS-232C Alimentación 220Vca	S4-SHC-740PH 
	<i>i</i>	

	TK-C1431EG CAMARA D/N CCD 1/3", 480TVL, 0,015/0.45LUX, 220Vca Cámara DIA/NOCHE CCD 1/3" Resolución 480 TVL Sensibilidad 0.45 (color) / 0,015 (B/N) LUX, F/1.2 Autoiris DC/VIDEO Montura C/CS ATW, AWB, ExDR, OSD, Filtro IR, Detección de movimiento, Control Remoto RS232/485 Alimentación 220Vca (Opcional Alimentación 12Vcc/24Vca - JV-TK-C1430E)	JV-TK-C1431EG 
	<i>i</i>	

	SSC-DC598P CAMARA D/N CCD DYNAVIEW 1/3", 480TVL, 0,8/0.07LUX Cámara DIA/NOCHE CCD DynaView 1/3" Resolución 480TVL Sensibilidad 0.8 (Color), 0,07 (B/N) LUX F/1.4 Montura CS, Autoiris DC/Video BLC, ATW, Turbo AGC, Detección movimiento Control remoto RS485, Zonas privadas Alimentación 220Vca	SSC-DC598P 

	TK-C1460BE CAMARA D/N CCD 1/2", 480TVL, 0,3/0,008LUX, 12/24V Cámara DIA/NOCHE CCD 1/2" Resolución 480 TVL Sensibilidad 0.3(color) / 0,008(B/N) LUX, F/1.2 Autoiris DC/VIDEO Montura C/CS BLC, ATW, AWB, ExDR, OSD, Filtro IR, Detección de movimiento, Control Remoto RS422/485 Alimentación 12Vcc/24Vca	JV-TK-C1460E 
	<i>i</i>	

CÁMARAS LENTE ZOOM MOTORIZADA

	SDZ-330P CAMARA D/N WD CCD 1/4", 570TVL, 0.005LUX, 12 VCC Cámara Compacta DIA/NOCHE CCD 1/4" WIDE DYNAMIC Lente Integrada 3,9-99mm Zoom óptico x30; Zoom digital x10 Resolución 520 (Color) / 570 (B/N) TVL Sensibilidad 0,6 (Color) / 0.005 (B/N) LUX, F/1.6 SSNR, AGC, ATW, BLC, OSD, Detección movimiento, control RS485, 8 presets, zonas privacidad Alimentación 12Vcc.	S4-SDZ-330P 
	<i>i</i>	

	SCC-100 CONTROL REMOTO POR CABLE PARA S4-SDZ-330P Y S4-SDN-4150P Control remoto por cable para programación y configuración de las cámaras S4-SDZ-330P y S4-SDN-4150P	S4-SCC-100 

i : Consultar disponibilidad.

Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

CÁMARAS

CÁMARAS LENTE ZOOM MOTORIZADA

	VCC-ZM400P CAMARA D/N CCD 1/4", 520TVL, 0.0021LUX, 12/24V Cámara DIA/NOCHE CCD 1/4" Lente zoom x22 (3,6-79,2mm) Resolución 520 TVL Sensibilidad 0,5 (Color) / 0,027 (B/N) LUX , F/1.6 AGC, ATW, 1 ent. alarma, zonas privadas, control coax y RS485, (Protocolo PELCO-D - SANYO SSP) Alimentación 12Vcc/ 24Vca	SY-VCC-ZM400P	

CÁMARAS BULLET

CÁMARAS BULLET B/N

DISTRIBUIDO POR 	HTC-763/IR CAMARA BULLET B/N CCD 1/3", 420TVL, 0LUX, 12Vcc Cámara B/N bullet CCD 1/3" Lente Fija 6.0mm. I Resolución >420TVL Sensibilidad 0.05 Lux (F/1.4); 0 Lux con LED's de infrarrojos activados, AGC, Led's de IR Alimentación 12Vcc	AVD-763IR	
---------------------	--	------------------	--

CÁMARAS BULLET COLOR

DISTRIBUIDO POR 	NLWC6920X CAMARA BULLET COLOR CCD 1/3", 480TVL, 0,05LUX Cámara B/N bullet CCD 1/3" SONY Lente Fija 3.6mm Resolución >480TVL Sensibilidad 0.05 Lux (F/1.2) AGC, IP68 sumergible Alimentación incluida, por coaxial	NLWC6920X	
---------------------	--	------------------	--

Nuevo

DISTRIBUIDO POR 	NLWC567X CAMARA BULLET COLOR CCD 1/3", 420TVL, 0LUX, 12Vcc Cámara Color bullet CCD 1/3" SONY Super HAD Lente Fija 3.6mm Resolución >380TVL, S/R 48dB Sensibilidad 0.5 Lux (F/2.0) AGC, IP57, 12 Leds IR Alimentación 12Vcc	NLWC567X	
---------------------	---	-----------------	--

Nuevo

CÁMARAS BULLET DÍA-NOCHE CON LED'S IR

DISTRIBUIDO POR 	FST-4IRF83 CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 420TVL, 12V Cámara Bullet COLOR CCD 1/3" Lente fija 6 mm Resolución >420TVL, S/R 52dB Sensibilidad; 0 Lux con LEDs activados 30 LEDs de infrarrojos activados, alcance aprox. (30m), IP65 Alimentación 12Vcc	FST-4IRF83	
---------------------	--	-------------------	--

: Consultar disponibilidad.

Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
CÁMARAS BULLET		
DISTRIBUIDO POR 	NLWC667X-IR-4CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 380TVL, 0LUX, 12Vcc Cámara Color bullet CCD 1/3" Filtro electrónico Lente Fija 4mm Resolución >380TVL, S/R 48dB Sensibilidad 1 Lux (F/1,8), 0 lux IR encendido AGC, IP57, 12 Leds IR, alcance aprox. 10 metros Alimentación 12Vcc (260 mA)	NLWC667X-IR-4  Nuevo
DISTRIBUIDO POR 	NLEH480X-35IR CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 480TVL, 0LUX, 12Vcc Camara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/3 " Lente Fija 4mm. Resolución 480 TVL Sensibilidad 0,50 LUX F@2,0 0 LUX (IR ON) Filtro electrónico, IP68, 25 Leds IR, alcance aprox. 20-25 metros Alimentación 12Vcc (410mA)	NLEH480X-35IR  Nuevo
DISTRIBUIDO POR 	HTC-76F CAMARA BULLET D/N CCD 1/4", 400TVL, 0LUX, 12V Cámara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/4" Lente fija 4,3mm Resolución >380TVL Sensibilidad; 0 Lux con LEDs de infrarrojos activados (10m) AGC, BLC, IP68 Alimentación 12Vcc	AVD-76FNV 
	BDN12MPF38 CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 330 TVL, 2.0LUX, 12 V. Camara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/3 " Lente Fija 3.8mm. Resolución 330 TVL Sensibilidad 2.0 LUX, F/2.0 Autoiris DC AGC, BLC Alimentación 12Vcc	SV-BDN12MPF38  <i>i</i>
DISTRIBUIDO POR 	FST-79S220 CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 540TVL, LUX, Vcc Camara Bullet DIA/NOCHE CCD Sony 1/3 " Lente Varifocal 4-9mm. Resolución 540 Color TVL Sensibilidad 0 LUX (IR ON) IP66, cable interior soporte de aluminio OSD, 64 zonas Alimentación 12Vcc (400mA)	FST-79S220 
DISTRIBUIDO POR 	NLWCVF600HX- IR CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 520TVL, 0LUX, 12Vcc Camara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/3 " Lente Varifocal 3,8-9,5mm. Resolución 520 Color/ 600 B&N TVL Sensibilidad 0,50 LUX F@2,0 0 LUX (IR ON) Filtro mecánico, IP68, 18 Leds IR, alcance aprox. 30 metros Alimentación 12Vcc (460mA)	NLWCVF600HX-IR  Nuevo
	BDN12HPV39 CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 480TVL, 2.0 LUX, 12V Camara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/3 " Lente Varifocal 3-9.5mm. Resolución 480 Color / 500 (B/N) TVL Sensibilidad 0,6 (Color) / 0.3 (B/N) LUX, F/1.0 Autoiris DC AGC, BLC Alimentación 12Vcc	SV-BDN12HPV39 

i : Consultar disponibilidad.

Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
CÁMARAS BULLET		
DISTRIBUIDO POR 	FST-DIRV83 CAMARA BULLET D/N CCD DUAL 1/3", 480TVL, LUX, Vcc Cámara Bullet DIA/NOCHE CCD Sony 1/3" Lente Varifocal 8-22mm. Resolución 480 Color TVL Sensibilidad 0,5(LED OFF) 0 (LED ON) LUX, F/1,2 Led's IR 35 unidades 850nm; alcance hasta 50-70m, IP65 Alimentación 12Vcc. 800mA	FST-DIRV83
 SAMSUNG TECHWIN	SIR-4150P CCD COLOR-B/N.1/3"CCD Super HAD 0.3LUX 520TVL 3,8-9,5mm 12Vcc Cámara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/3" Super HAD Lente Varifocal autoiris 3,8-9,5mm F/1,2 Resolución 520 (color) 570 (b/n) TVL Sensibilidad 0.3 (Color) / 0 (B/N) LUX F-1,2 Modo SENSUP 0,002 LUX, 4 zonas privadas, SSNR Filtro mecánico, IP65, comunicación RS-485, Pelco D 24 Led's de infrarrojos, Alcance aprox. 30m No incluye soporte, recomendado BCA Precisa teclado S4-SCC-100	S4-SIR-4150P
 SAMSUNG TECHWIN	SCC-100 CONTROL REMOTO POR CABLE PARA S4-SDZ-330P Y S4-SDN-4150P Control remoto por cable para programación y configuración de las cámaras S4-SDZ-330P y S4-SDN-4150P	S4-SCC-100
Honeywell	HCD8148X CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 480TVL, 0LUX, 12/24V Cámara BULLET DIA/NOCHE CCD 1/3" ANTIVANDALICA Lente varifocal 4-9mm Resolución 480 TVL Sensibilidad 0 lux F/1,2 BLC, ATW, AGC, 12 Led's IR, IP66 Alimentación 12 Vcc/24 Vca	HCD81484X
mythos	MWC4241PDSH CCD COLOR-B/N.1/3"EXT.0.1LUX-480TVL 3-8,5mm 12Vcc Cámara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/3" Lente Varifocal 3.5-8mm. Resolución>480 TVL Sensibilidad 0.1 (Color) / 0,05 (B/N) LUX Autoiris DC, AGC, ATW,MWB, BLC 36 Led's de infrarrojos sensibles a 850nm IP66, Carcasa con soporte de aluminio Alimentación12Vcc	MWC4241PDSH
Honeywell	HCD82484X CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 480TVL, 0LUX, 12/24V Cámara BULLET DIA/NOCHE CCD 1/3" ANTIVANDALICA Lente varifocal 4-9mm Resolución 480 TVL Sensibilidad 0 lux F/1,2 BLC, ATW, AGC, 48 Led's IR, IP66 Alimentación 12 Vcc/24 Vca	HCD82484X
mythos	MWC4241PBLH CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 480TVL .1LUX, 12Vcc Cámara Bullet DIA/NOCHE CCD 1/3" Lente Varifocal 5-50mm. Resolución>480 TVL Sensibilidad 0.1 (Color) / 0,05 (B/N) LUX Autoiris DC, AGC, ATW,MWB, BLC, 36 Led's de infrarrojos sensibles a 850nm IP66, Carcasa con soporte de aluminio Alimentación12Vcc	MWC4241PBSH

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
CÁMARAS BULLET		
P E C A N	PC760HLT CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 550TVL, 0.8/0LUX Camara Bullet DIA/NOCHE Exview HAD CCD 1/3" Lente varifocal 3.3-12mm Resolución 550 TVL B&N; 550TVL COLOR Sensibilidad 1.0 (Color) - 0 (B/N) LUX Autoiris DC Alcance hasta 30m. (18 LEDS) IP66 Alimentación 12Vcc/24Vca (máx. 560 mA)	P4-PC760HLT Nuevo
		
Honeywell	HCD92534X CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 540 TVL, 0LUX, 12/24V Cámara BULLET DIA/NOCHE CCD 1/3" ANTIVANDALICA Resolución 530 TVL Sensibilidad 0 lux F/1,2, Lente varifocal 2,8-10mm 4 Zonas Privadas Seleccionables, Detección de movimiento Nivel de conmutación a B&N seleccionable, Nuevo sistema de reducción de Ruido BLC, ATW, AGC, 49 Led's IR regulable en intensidad, IP66 Alimentación 12 Vcc/24 Vca	HCD92534X Nuevo
		
P E C A N	PC960HLT CAMARA BULLET D/N CCD 1/3", 550TVL, 0.8LUX, 12V Camara Bullet DIA/NOCHE Exview HAD CCD 1/3" Lente varifocal 5-50mm Resolución 550 TVL B&N; 550TVL COLOR Sensibilidad 1.0 (Color) - 0 (B/N) LUX Autoiris DC Alcance hasta 30m. (18 LEDS) IP66 Alimentación 12Vcc/24Vca (máx. 560 mA)	P4-PC960HLT Nuevo
		
MINIDOMOS		
MINIDOMOS B/N		
Honeywell	DCAV111605 MINIDOMO B/N CCD 1/3", 380TVL, 0,3LUX, 12V Minidomo B/N 1/3" Lente fija de 3,6mm Resolución >380 Tvl. Sensibilidad 0,3 Lx F/1.2 Alimentación 12 Vcc	HD2FM1X Nuevo
		
Honeywell	DCAV111617 MINIDOMO B/N CCD 1/3", 400TVL, 0,3 LUX , 24/12V Minidomo B/N CCD 1/3" Lente varifocal 4.0-9mm. Resolución >400 Tvl; Sensibilidad 0,8 Lx F/1.2 Autoiris DC Alimentación 12Vcc/24Vca	HD3VM4X Nuevo
		
MINIDOMOS COLOR - RESOLUCIÓN ESTÁNDAR		
Honeywell	DCAV111610 MINIDOMO COLOR CCD 1/4", 330TVL, 1.2 LUX, 12V Minidomo CCD 1/4" COLOR Lente de 2,97mm (F/2.0) Resolución > 330 Tvl Sensibilidad 1,2 Lux F/1.2; Alimentación 12 Vcc	HD2FC1X Nuevo
		

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente

Marca	Descripción	Código	
CÁMARAS			
MINIDOMOS			
	VSC302 MINIDOMO COLOR CCD, 330TVL, 0,4LUX, 12Vcc. MINIDOMO COLOR CCD 1/3" Lente Fija 3,6mm Resolución 330TVL. Sensibilidad 0,4LUX, Control Iris AES. ATW, AGC, WB. Alimentación 12Vcc	VSC302	
	VSWB1 SOPORTE PARED MINIDOMOS VANTAGE Soporte a pared para minidomos Vantage	VSWB1	
	HD3VC4SHRX MINI DOMO COLOR CCD 1/3", 350 TVL, 2,8-10 mm 0,5 Minidomo color resolución estandar CCD 1/3" Sony Resolución 350 TVL, Sensibilidad 0,5Lux Salida auxiliar de video Lente varifocal autoirris de 2,8-10 mm, Alimentación 12/24v.	HD3VC4SAX	
MINIDOMOS COLOR - ALTA RESOLUCIÓN			
	SID-50P MINIDOMO COLOR CCD 1/3", 540TVL, 3mm, 0,3LUX, 12 Minidomo Color SuperHAD CCD 1/3" Lente fija 3,0mm. Resolución 540TVL Sensibilidad 0,3lux/ 0,002Lux con sensor S/N 50dB, ATW, AGC Alimentación 12Vcc	S4-SID-50CP	
	VSCM452 MINIDOMO COLOR CCD, 520TVL, 0,7LUX, 12/24Vcc. MINIDOMO COLOR CCD 1/3" Lente varifocal 3,7-12mm Resolución 520TVL. Sensibilidad 0,7LUX Control Iris DC, AES. ATW, AGC, WB, BLC Alimentación 12Vcc/24Vca	VSCM452	
	VSWB1 SOPORTE PARED MINIDOMOS VANTAGE Soporte a pared para minidomos Vantage	VSWB1	
	RECAMBIO ACRILICO AHUMADO MINIDOMOS VSCM452 Recambio Acrílico Ahumado Serie Minidomos VSCM452	VSAS	

: Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CÁMARAS			
MINIDOMOS			
	VSAC RECAMBIO ACRILICO TRANSPARENTE MINIDOMOS VSCM452 Recambio Acrílico Transparente Serie Minidomos VSCM452	VSAC	
	HD3VC4SHRX MINI DOMO COLOR CCD 1/3", 540 TVL, 2,8-10 mm , 0,7 Minidomo color alta resolución, CCD 1/3" Sony Resolución 540 TVL, sensibilidad 0,7 Lux Salida auxiliar de video Lente varifocal autoiris de 2,8-10 mm, Alimentación 12/24v.	HD3VC4SHRX	
	TK-C1210FWE DOMO COLOR 1/3" 500TVL 1,3LUX 2,8mm 24VCA/12VCC Mini Domo color CCD 1/4" Resolución 500 líneas TVL Óptica fija 2,9 mm Iluminación mínima 1,3 lux BLC, Burbuja ahumada. Instalación pared, techo o empotrado. Alimentación: 24 VCA (50/60 Hz) ó 12 Vcc	JV-TK-C210FWE	
	VCC-9615P MINIDOMO COLOR CCD 1/3", 480TVL, 1,8LUX, 12/24V Minidomo Color CCD 1/3" Lente varifocal autoiris 2,6-6mm Resolución 480 TVL Sensibilidad 1,8LUX BLC, AGC, AWB, Alimentación 12Vcc/24Vca	SY-VCC-9615P	
	SSC-CD43VP MINIDOMO COLOR CCD SUPERHAD 1/4", 480TVL, 0,9LUX Minidomo COLOR CCD Super HAD 1/4" Lente varifocal 3,0-8,0mm Resolución 480TVL Sensibilidad 0,4lux F/1,0 Iris Automatico Montura CS ATW, AGC, BLC Alimentación 24Vca	SSC-CD43VP	
	SSC-CD45P MINIDOMO COLOR CCD SUPERHAD 1/3", 480TVL, 0,9LUX Minidomo de interior COLOR CCD Super HAD 1/3" Lente varifocal 2,8-10,0mm Resolución 540TVL Sensibilidad 0,9lux (50IRE), 0,55lux(30IRE) F/1,3 Iris Automatico Montura CS ATW, AGC, BLC Alimentación 24Vca	SSC-CD45P	

: Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

CÁMARAS

MINIDOMOS

MINIDOMOS - DÍA / NOCHE

	SID-45CP MINIDOMO D/N CCD 1/3", 530TVL, 3,7mm, 0,3LUX, 12 Minodomo D/N CCD 1/3" Lente fija 3,7mm. Resolución 530TVL Sensibilidad 0,3lux Detección de movimiento AGC, ATW, BLC, 4 zonas privadas Alimentación 12Vcc	S4-SID-45CP	
	MD4DP22H25V61 MINIDOMO D/N CCD 1/3", 540TVL, 2,5-6mm, 0,3LUX, 12 Minodomo D/N CCD 1/3" Lente varifocal 2,5-6mm Resolución 540 color/ 570b&n TVL Sensibilidad 0,65 lux @ F1,2 AGC, LL, BLC, AWB, Flicker-less, SDN Alimentación 12Vcc/ 24Vca	MD4DP22H25V61	
		<i>i</i> Nuevo	
	SID-450P MINIDOMO D/N CCD 1/3", 530TVL, 0.002LUX, 12V Minidomo DIA/NOCHE CCD 1/3" Lente varifocal 3-9mm. Resolución 530TVL Sensibilidad 0,3 lux (color) 0,002 lux (Sens-up), F/1.2 AGC, ATW, BLC, SSNR, 4 zonas privadas. Detector de movimiento, OSD. Alimentación 12Vcc	S4-SID-450P	
	SID-560P MINIDOMO DÍA&NOCHE CCD 1/3" WD, 560/700TVL, Minodomo Día&Noche CCD 1/3" WIDE DYANMIC SV/IV Resolución 560TVL(color) & 700TVL(b&n) Filtro IR mecánico, Lente zoom (3,8-9,5mm). Sensibilidad 0,3lux color/ 0,001lux b&n sens-up Detección de movimiento, RS485 protocolo STW/ PELCOD AGC, ATW, BLC, SSNR, 4 zonas privadas Alimentación 12Vcc/24Vca	S4-SID-560P	
		<i>i</i> Nuevo	
	SID-500P MINIDOMO DÍA&NOCHE CCD 1/4", 500TVL, 3,8-38mm, 0,7 Minodomo Día&Noche CCD 1/4" Lente zoom x10 (3,8-38mm). Resolución 500TVL(color) & 570TVL(b&n) Sensibilidad 0,7lux a 0,005lux Detección de movimiento AGC, ATW, BLC, 4 zonas privadas Alimentación 12Vcc/24Vca	S4-SID-500P	
		<i>i</i>	
	SIR-4250P MINIDOMO DÍA&NOCHE IR CCD 1/3", 520/570TVL Minodomo Día&Noche CCD 1/3" WIII Resolución 520TVL(color) & 570TVL(b&n) LEDS 10 IR alcance 16m, Lente varifocal (3,8-9,5mm). Sensibilidad 0,3lux color/ 0,002lux b&n sens-up, 0 lux IR activado Detección de movimiento, RS485 protocolo STW/ PELCOD AGC, ATW, BLC, SSNR, 4 zonas privadas Alimentación 12Vcc/24Vca, 3,6w LED ON	S4-SIR-4250P	
		<i>i</i> Nuevo	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

CÁMARAS

MINIDOMOS

MINIDOMOS - DÍA / NOCHE

SONY	SSC-CD73VP MINIDOMO D/N CCD SUPERHAD 1/4", 480TVL, 0,9/0,2LUX Minidomo DIA/NOCHE CCD Super HAD 1/4" Lente varifocal 3,0-8,0mm Resolución 480TVL Sensibilidad 0,9 (Color)/0,2 (B/N) F/1.0 Iris Automatico Montura CS ATW, AGC, BLC Alimentación 24Vca	SSC-CD73VP	
		<i>i</i>	
SONY	SSC-CD77VP MINIDOMO D/N CCD SUPERHAD 1/3", 480TVL, 0,9/0,2LU Minidomo DIA/NOCHE CCD Super HAD 1/3" Lente varifocal 2,8-10,0mm Resolución 540TVL, 50dB Sensibilidad 0,35 LUX (Color)/ 0,03 LUX (B/N) F/1.3 Iris Automático Montura CS ATW, AGC, BLC Alimentación 24Vca/ 12 Vcc	SSC-CD77VP	
		<i>i</i>	

MINIDOMOS ANTIVANDÁLICOS

DISTRIBUIDO POR ADI INTERNATIONAL	FST-N622RSD20 MINIDOMO D/N VAND.CCD 1/4", 420TVL, 3,6mm, 12VCC Minidomo Antivandálico D/N Lente Autoiris 3.6 mm Resolución 420TVL, 48dB IP 55, 20 leds Alimentación 12Vcc (no incluida)	FST-N622RSD20	
DISTRIBUIDO POR ADI INTERNATIONAL	FST-626RSD20 MINIDOMO D/N VAND.CCD 1/4", 420TVL, 3,6-8mm, 12V Minidomo Antivandálico D/N Lente Autoiris 3.6 - 8mm Resolución 420TVL, 48dB IP 55, 20 leds Alimentación 12Vcc (no incluida)	FST-626RSD20	
DISTRIBUIDO POR ADI INTERNATIONAL	DD3250 MINIDOMO D/N ANTIVANDA. CCD 1/3", 330TVL, 1LUX Minidomo ANTIVANDÁLICO D/N CCD 1/3" Lente FIJA 4mm Resolución >480TVL Sensibilidad 0,5 LUX (F2.0), 0 Lux IR ON 18 unidades LEDs, alcance aprox. 15-20 metros, 850nm Alimentación 12Vcc, (270 mA)	NLDC660X-IR	
Honeywell	HD4VC4HR MINIDOMO COLOR VAND.CCD 1/3", 530TVL, 0,8LUX, 12/24 Minidomo Antivandálico COLOR Lente Varifocal Autoiris 3.6-12 mm Resolución 520TVL Sensibilidad 0.8 Lux F/1.5 IP 66, AGC, ATW Alimentación 12Vcc/24Vca	HD4VC4HR	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CÁMARAS			
MINIDOMOS			
MINIDOMOS ANTIVANDÁLICOS			
Honeywell	HD4DX Mini domo Día/noche CCD 1/3 ", 540 TVL, resol 0,3 Lux color y 0,03 lux B/N, 12VCD/24VAC Minidomo DIA/NOCHE CCD 1/3" ANTIVANDALICO Lente de 3,3-12 mm con corrección de IR Resolución 540 TVL Sensibilidad: 0,3 lux color, 0,03 lux B&N 4 zonas privadas, salida auxiliar de vídeo, reducción de ruido Alimentación 12 Vcc/ 24 Vca	HD4D	
Honeywell	HD4UX Mini domo Día/noche CCD WDR 1/3 ", 504 TVL, 0,4 Lux color, 12Vcc/24Vca Minidomo DIA/NOCHE CCD WDR 1/3" ANTIVANDALICO Lente de 3,3-12 mm Resolución 504 TVL Sensibilidad: 0,4 lux Alimentación 12 Vcc/ 24 Vca	HD4UX	 <i>Nuevo</i>
Honeywell	HD4-WK Soporte a pared para serie HD4 Soporte a pared para serie HD4	HD4-WK	
Honeywell	010.1696 (SWX45-21043) MINIDOMO D/N CCD 1/3", 380TVL, 0LUX, 12/24V Minidomo DIA/NOCHE CCD 1/3" ANTIVANDALICO Lente de 4,3 mm Resolución 380 TVL Sensibilidad: 0 lux F/1,2 con LEDs AGC, 12 leds IR integrados Alimentación 12 Vcc	SWX45-21043	 <i>i</i>
	SVD-4120APW MINIDOMO D/N ANT. WD CCD 1/3", 480TVL, 0.003LUX Minidomo DIA/NOCHE Antivandálico Exteriores Lente Varifocal 2.5-6mm Resolución 480TVL (Color), 550TVL(B/N) Sensibilidad 0,3 (Color) / 0,003 (B/N) LUX, F/1.3 Autoiris DC 3 ejes de ajuste SSNR, WDR, SENS-UP, AGC, ATW Detección de movimiento, IP66 Alimentación 12Vcc/24Vca	S4-SVD-4120PW	
	VSCM520I MINIDOMO ANTIVAND. COLOR CCD, 520TVL, 0,3LUX, 12Vc MINIDOMO ANTIVANDALICA COLOR CCD 1/3" Lente varifocal 3,5-8.5mm. Resolución 520TVL Sensibilidad 0,3LUX, Control Iris DC. ATW, AGC, BLC. IP66 Alimentación 12Vcc	VSCM520I	
	MINIDOMO D/N ANTIVAND. COLOR CCD, 520TVL, 0,3LUX, MINIDOMO DIA/NOCHE CCD 1/3" Lente varifocal 3.6-9mm Resolución 520TVL Sensibilidad 0LUX - IR ACTIVADO Control Iris DC. ATW, AGC, BLC. IP66 Alimentación 12Vcc	VSCM520IR	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CÁMARAS			
MINIDOMOS			
MINIDOMOS ANTIVANDÁLICOS			
	VSCM452V MINIDOMO ANTI. COLOR CCD, 520TVL, 0,7LUX, 12/24Vcc MINIDOMO ANTIVANDALICO COLOR CCD 1/3" Lente varifocal 3,7-12mm. Resolución 520TVL Sensibilidad 0,7LUX Control Iris DC, AES. ATW, AGC, WB, BLC. . IP66. Antivandalica Alimentación 12Vcc/24Vca.	VSCM452V	
	VSASV RECAMBIO ACRILICO AHUMADO MINIDOMOS VSCM452V Recambio Acrílico Ahumado Serie Minidomos VSCM452V	VSASV	
	VSACV RECAMBIO ACRILICO TRANSPARENTE MINIDOMOS VSCM452V Recambio Acrílico Transparente Serie Minidomos VSCM452V	VSACV	
MINIDOMOS MODULARES - HONEYWELL			
MINIDOMOS MODULARES HONEYWELL - CARCASAS			
	HEC14CX CARCASA ANTIVAN. POLICAR. TRANSMISION x COAXIAL Carcasa Antivandálica HEC14CX de policarbonato Transmisión de vídeo por coaxial No incluye módulo de cámara y óptica	HEC14CX	
	HEV28FCX CARCASA ANTIVAN MODELO V28 FLUSH TRANSMISION COAX Carcasa Antivandálica SILENT WITNESS Modelo V28 Flush en aluminio Transmisión de vídeo por coaxial, acrílico transparente Precisa módulo de cámara y óptica.	HEV28FC	
	HEV28CCX CARCASA ANTIVAN MONT. ESQUINA/COAXIAL Carcasa Antivandálica de esquina V28 Base de Aluminio Extrusionado IP66 Transmisión de vídeo por coaxial Precisa módulo de cámara y óptica	HEV28CCX	
MINIDOMOS MODULARES HONEYWELL - MÓDULOS CÁMARA			
	HCGC48X MODULO CAMARA COLOR CCD 1/3", 480TVL, 1.0LUX, 12 Modulo Cámara COLOR CCD Ex-View 1/3" Resolución 480 Tvl, Sensibilidad 1.0Lux; BLC, ATW, Para carcasas ANTIVANDALICA Alimentación 12Vcc/24Vca	HCGC48X	
	HCGWD48X MODULO CAMARA D/N WD CCD 1/3", 480TVL, 0.3LUX, 12V Módulo de cámara DIA/NOCHE WIDE DYNAMIC CCD 1/3" Resolución >480 Tvl ; Sensibilidad 0,3 Lux con F/1.5 WIDE DYNAMIC, BLC, AGC, para carcasa ANTIVANDALICA. Alimentación 24Vca/12Vcc	HCGCD48X	

: Consultar disponibilidad.
 : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CÁMARAS			
MINIDOMOS			
MINIDOMOS MODULARES HONEYWELL - LENTES			
Honeywell	019.0344(QLAV1) LENTE VARIFOCAL 4-9mm - SERIE MAGNAVIEV/PRIMAVIEW Optica varifocal 4-9 mm F/1.5 Ángulo visión horizontal (32°-30°) vertical (48,5°-22,6°) Para cámaras antivandálicas Silent Witness excepto C12	HLQLAV1X	
Honeywell	HLQAV2X LENTE VARIFOCAL 2,8-6mm - PARA CAMARAS ANTIVAN. Optica varifocal carcassas antivandálicas SILENT WITNESS 2.8-6mm F1.5 ángulo de visión horiz (81.2° - 43.6°) ángulo de visión vertical (65.5° - 33.4°) No compatible con la carcasa C12	HLQAV2X	
Honeywell	019.0530 (QLAV3) LENTE VARIFOCAL 9-22mm - SERIE MAGNIVIEW/PRIMAVIEW Optica varifocal 9-22 mm F2.0 Ángulo visión horizontal (62°-30°) vertical (48,5°-22,6°) Para cámaras antivandálicas Silent Witness excepto C12	HLQLAV3X	
CÁMARAS			
MICROCÁMARAS DISCRETAS Y OCULTAS			
COPIIIIII® Professional CCTV	15-CG35A CAMARA COLOR CCD Sony SuperHAD 1/4" 1,0 LUX 380 TVL 3,6mm 12Vcc Minicámara CCD 1/4" Color Lente Fija de 3,6 mm (F/1.2) Resolución > 380 TVL Sensibilidad 1,0Lux con F/1,2 Salida de audio 2Vp-p Alimentación 12 Vcc, consumo 100mA	AVD-15CG35A	
COPIIIIII® Professional CCTV	15-CG36A CAMARA COLOR CCD Sony SuperHAD 1/4" 1,0 LUX 380 TVL Pinhole 3,7mm 12Vcc Minicámara CCD 1/4" Color Lente Fija Pinhole de 3,7 mm (F/1.2) Resolución > 380 TVL Sensibilidad 1,0Lux con F/1,2 Salida de audio 2Vp-p Alimentación 12 Vcc, consumo 100mA	AVD-15CG36A	
COPIIIIII® Professional CCTV	15-CG55H29 CÁMARA COLOR/MONO CCD SONY 1/4" 0,05LUX, 480TVL 2,9 mm 12Vcc Minicámara CCD SONY 1/4" COLOR/MONO Lente Fija 2,9 mm (F/1.8) Resolución >480 TVL Sensibilidad 0,05 Lux con F/1.8 Alimentación 12Vcc (110mA)	AVD-15CG55H29	
DISTRIBUIDO POR 	FST-WBV583 CÁMARA LÁPIZ COLOR CCD SONY SuperHAD 1/3" LUX, 540TVL 4-9 mm 12Vcc Minicámara lápiz CCD SONY SuperHAD 1/3" COLOR Lente varifocal 4-9 mm (F/) Resolución >540 TVL, S/R 52dB Sensibilidad 0,5 Lux con F/1,2 AGC, AWB Alimentación 12Vcc	FST-WBV583	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
MICROCÁMARAS DISCRETAS Y OCULTAS		
PECAN	D045C MINIDOMO CCD 1/3", 330TVL, 1.0 LUX, 12Vcc Microdomo CCD 1/3" Lente Fija Pinhole 3.6mm Resolución 330TVL Sensibilidad 0.8 LUX Instalación Discreta Alimentación 12 Vcc	P4-D045C 
PECAN	D050CH(S) MINIDOMO COLOR CCD 1/3", 450TVL, 1.0LUX, 12Vcc Microdomo Color CCD 1/3" Lente Fija 3,6mm Resolución 450TVL Sensibilidad 0,8 LUX Autoiris DC/Video, Instalación Discreta, IP66 Alimentación 12 Vcc	P4-D050CH(S) 
PECAN	COV-ISD-M CAMARA DISC. B/N CCD1/3", 380TVL, 0.4LUX, 12VCC Camara B/N DISCRETA CCD 1/3" - DETECTOR DE HUMO Lente Fija 3.7mm Resolución 380TVL Sensibilidad 0.4 LUX Carcasa de detector de humo no activo Alimentación 12 Vcc	P4-COV-ISD-M 
CÁMARAS		
MICROCÁMARAS DISCRETAS Y OCULTAS		
DISTRIBUIDO POR 	NLSD4380X-PH CAMARA DISC. COLOR CCD 1/4", 330TVL, 0.8LUX, 12VCC Camara Color DISCRETA CCD 1/4" - DETECTOR DE HUMO Lente Fija pinhole 3.7mm Resolución 380TVL Sensibilidad 1 LUX F2,0 Carcasa de detector de humo no activo Alimentación 12 Vcc (No incluido) 12mA	NLSD4380X-PH 
PECAN	COV-ISD-C CAMARA DISC. COLOR CCD1/3", 330TVL, 0.8LUX, 12VCC Camara Color DISCRETA CCD 1/3" - DETECTOR DE HUMO Lente Fija 3.7mm Resolución 330TVL Sensibilidad 0.8LUX Carcasa de detector de humo no activo Alimentación 12 Vcc (No incluido)	P4-COV-ISD-C 
	VM2PIR CÁMARA DISC.B/N PIR, 0.2 Lux, 3.6mm, Audio Cámara B/N Discreta CCD 1/3" - PIR NO ACTIVO Lente Pinhole fija de 3,6mm Sensibilidad 0,2Lux Alimentación 12Vcc	VM2PIR 
	VM2PIRW CÁMARA DISC.B/N PIR FUNC., 0.2 Lux, 3.6mm, Audio Cámara B/N Discreta CCD 1/3" PIR ACTIVO Lente Pinhole fija de 3,6mm Sensibilidad 0,2Lux Alimentación 12Vcc	VM2PIRW 

: Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

CÁMARAS

MICROCÁMARAS DISCRETAS Y OCULTAS

	VC2PIR CÁMARA DISC.COLOR PIR., 1Lux, 3.6mm, Audio Cámara Color Discreta CCD 1/3" - PIR NO ACTIVO Lente Pinhole fija de 3,6mm Sensibilidad 1Lux Alimentación 12Vcc	VC2PIR
--	--	-------------------

DISTRIBUIDO POR 	NLPIR02X CÁMARA DISC.COLOR PIR, 0.05 Lux, 3.7mm, Audio Cámara COLOR CCD SONY Super HAD 1/3" - PIR ACTIVO Resolución 420 TVL Lente fija de 3,7mm Sensibilidad 0,05Lux@ F2.0 Alimentación 12Vcc, 290mA activado	NLPIR02X
----------------------------	---	---------------------

	VC2PIRW CÁMARA DISC.COLOR PIR FUNC., 1Lux, 3.6mm, Audio Cámara Color Discreta CCD 1/3" - PIR ACTIVO Lente Pinhole fija de 3,6mm Sensibilidad 1Lux Alimentación 12Vcc	VC2PIRW
--	---	--------------------

CÁMARAS

CÁMARAS DISCRETAS

	COV-PIR-CO CAMARA DISC. COLOR CCD 1/3", 330TVL, 0.8LUX, 12VCC Camara Color DISCRETA CCD 1/3" / PIR ACTIVO Lente Fija PINHOLE 3,7mm. Resolución 330TVL Sensibilidad 0.8 LUX Carcasa de pyrosensor Activo Alimt. 12 Vcc (No incluido)	P4-COV-PIR-CO
--	--	--------------------------

ACCESORIOS PARA CÁMARAS

ALIMENTADORES PARA CÁMARAS

	ADP12300R ADAPTOR FUENTE ALIMENTACIÓN 220VCA X 12 VCC, 300 mA Fuente de alimentación universal 220 Vca x 12 Vcc 300 mA	AVD-12300MA
--	--	------------------------

DISTRIBUIDO POR 	FST-MPS49 ADAPTOR FUENTE ALIMENTACIÓN 220VCA X 12 VCC, 1,2 A Fuente de alimentación universal Montaje enchufable a pared y salida por cable 220 Vca x 12 Vcc 1.2A	FST-MPS49
----------------------------	--	----------------------

	16ADS120/14.00 FUENTE ALIMENTACIÓN ENCHUFAR 12V, 1,4A Fuente de Alimentación 1,4A, 12V Montaje enchufable a pared y salida por cable (sin conector) Aislamiento tensión 3000VCA Protección temporal de cortocircuito (<1 minuto), tensión de entrada 195-255VC.	SX-16ADS1201400
--	--	----------------------------

: Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
CÁMARAS		
ACCESORIOS PARA CÁMARAS		
ALIMENTADORES PARA CÁMARAS		
powerbox	MB15-120-B1 FUENTE ALIMENTACIÓN 220 Vca x 12 Vcc, 1,5A Fuente de alimentación universal 220 Vca x 12 Vcc 1.25 A	AVD-FA12125A 
DISTRIBUIDO POR 	TR36A24 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220 / 24 VCA. UNIVERSAL Fuente de alimentación 220 / 24 VCA. Universal 1.5 A Nuevo	TR36A24 
SOPORTES PARA CÁMARAS		
DISTRIBUIDO POR 	HTB-1010/6 SOPORTE CAMARA INT PARED/TECHO 172mm 5K Soporte a pared/techo para cámara fija Aplicación en interior. Medida útil 172 mm Carga max 5Kg. Rotula ajuste horizontal 360º/vertical de 150º Construido en ABS inyección	HTB-1010/6 
	WBCD8A SOPORTE CAMARA INT ALUM., 80 mm, Mini Soporte a pared/techo para cámara fija Aplicación en interior. Medida útil 80 mm. Carga max 1Kg. Rotula de ajuste horizontal 360º y vertical de 90º Brazo construido en Aluminio	BCD80 
	WBCD14A SOPORTE CAMARA INT ALUM., 140 mm Mini Soporte a pared/techo para cámara fija Aplicación en interior. Medida útil 140 mm. Carga max 1Kg Rotula de ajuste horizontal 360º y vertical de 90º Brazo construido en Aluminio	BCD140 
	WBCCA SOPORTE CAMARA INT/EXT PARED/TECHO 170mm 5K Soporte interior/ exterior a pared / techo para cámaras Aplicación en interior y exterior Longitud 170 mm. Carga max 5Kg Ajuste horizontal de 5º y vertical de 55º Construido en aluminio, RAL 9002	BCA 
CÁMARA FALSA		
	GC101 CÁMARA FALSA SERIE G Cámara falsa serie G de Vantage No incluye óptica	GC101 

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.